



注;

1. 嵌合相手ハウジング型番 172280.
2. 使用端子型番 170279.
3. 型番 172280 と嵌合時に干渉なく所定の機能を満足する事.
4. **-A-** 面から 22mm の所で測定.
5. 適用製品規格番号 108-5136.

172281-4	緑
172281-2	黒
172281-1	自然色
番号	色

© 1980 年 日本イー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		© 1980 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		<b>AMP</b>   日本イー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
抱合電線断面積(WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm	名称 (NAME) 12極 エコノミール シリーズ "J" コネクタ キットハウジング			
材料 (MATERIAL) 耐熱 66 ナイロン	仕上げ (FINISH) 色: 表参照	一般公差	SYZE	LOC	番号 (NO.)
DR. K. Oda 1/6'84	DE. K. Oda 1/6'84	10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3'	C	J	C-172281
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR. CHK. DATE	尺度 (SCALE) 2:1	REV. 0	SHEET 4	