



#### Kenndaten

S48 - Steckverbinder	Kupplungsdose
Lieferant	Fa. Lumberg
System	RKMV

#### Bestellbezeichnung

BKS-S 48-15-CP-..
05 Kabellänge L = 5 Meter

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	30 V AC/36 V DC
Strombelastbarkeit	1 A
Temperaturbereich	-25...+90°C
Isolationsgruppe	C nach VDE 0110
Durchgangswiderstand	≤ 5 mOhm

#### Mechanische Daten

Aderquerschnitt	0.34 mm <sup>2</sup>
Aderzahl	2
Schirmhülse	CuZn + 5.8 µm Sn
Griffkörper	PUR
Kontaktträger	PUR
Kontakt	CuZn +2.5 µm Ni + 0.8 µm Au
Schutzart nach IEC 529	IP 67**
Rändelmutter	CuZn + 2.5 µm Ni
O-Ring	Viton
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit	

\*\* nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Stecker bzw. der dazugehörigen Dose

Begriffserklärung siehe Hauptkatalog  
Wenn nicht anders angegeben, Werte nach IEC 947-5-2 (DIN EN 60947-5-2)