

NUMBER C-179472

METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PRINT DIST
単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

2-179472-4 : 本 ☒






2-179472-4 : AS SHOWN

注記

1. 通用コネクタ型番 : X-179228-X (リセ)

NOTE

1. CONNECTOR P/N : X-179228-X (REC)



| | | | | |
|------|------|----|-----------|------------|
| 34.3 | 28.0 | 14 | 30 | 3-179472-0 |
| 32.3 | 26.0 | 13 | 28 | 2- -8 |
| 30.3 | 24.0 | 12 | 26 | 2- -6 |
| 28.3 | 22.0 | 11 | 24 | 2- -4 |
| 26.3 | 20.0 | 10 | 22 | 2- -2 |
| 24.3 | 18.0 | 9 | 20 | 2- -0 |
| 22.3 | 16.0 | 8 | 18 | 1- -8 |
| 20.3 | 14.0 | 7 | 16 | 1-179472-6 |
| 16.3 | 10.0 | 5 | 12 | 1-179472-2 |
| 12.3 | 6.0 | 3 | 8 | 179472-8 |
| A | B | N | PUS 極数 | 型番 P/N |

| | | | | |
|-----|----------------------|--------------|----------|----------|
| B | REVISED | FJ00-4832-96 | H.S.T.F. | 7/25 '96 |
| A | REVISED | FJ00-2305-95 | T.F.S.K. | 4/5 '95 |
| O | RELEASED | FJ00-0588-94 | T.F.S.K. | 5/18 '94 |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | DR | CHK | DATE |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Copyright ©1990年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. | | Copyright ©1990 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. | |
| 指定電線断面積 (WIRE RANGE) — # — mm ² (AWG — # —) | 被覆外径 (INSULATION DIA.) — # — mmφ | 名称 (NAME) CT ダブルローコネクタ用ホルダー (タイプ:CT クリンプタイプ II) HOLDER FOR CT DOUBLE ROW CONN. (TYPE:CT CRIMP TYPE II) | |
| 材料 (MATERIAL) 66NYLON 66ナイロン樹脂 | 色 (COLOR) NATURAL 自然色 | 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3° | SIZE LOC 番号 (No.) B J C-179472 |
| DR. T.FURUYA 5/17 '94 | DE. T.FURUYA 5/17 '94 | 尺度 (SCALE) — # — | REV. SHEET B 1 OF 1 |
| CHK. S.KUBOUCHI 5/18 '94 | APP. S.Kubouchi 5/18 '94 | | |

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社
Kawasaki, Japan