THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 1998 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
RELEASED FOR PUBLICATION ,1998.
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:
–

LOC A1 DIST –
PROJECT NR.: 94-52140

REVISIONS / ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	F2	Kontakte CuSn4 Variante entfernt	07.09.99	Schuster	
	F3	Zeichnung überarbeitet	12.03.00	MMO	HSC
	G	Revisionsaenderung	23.07.01	ABR	MDg
	G1	Revisionsaenderung	29.08.01	ABR	MDg
	H	Fängerloch in Überfeder eingebracht	25.09.03	S.Hadel	M.P.
	J	Überfeder überarbeitet	24.06.04	M.P.	M.B.
	J1	Fehler korrigiert/Schnitt angepaßt	10.03.05	M.P.	M.B.
	J2	Varianten 1- -4 und Bem. 9 u. 10 hinzu	05.04.05	ABR	M.P.
	J3	Parts 171956 hinzu	24.11.05	K.F.	M.B.

REMARKS
Bemerkungen

1 MATING PART SEE INTERFACE DRAWING
AMP-NO.: 114-18230-002
Gegenstecker nach Ausführungsvorschrift
AMP-Nr.: 114-18230-002

2 ONLY FOR FLR-WIRE SEE DIN 72551, PART 6
Nur für FLR-Leitung nach DIN 72551,Teil 6

3 APPLICATION OF CONTACTS VERSION A+B SEE SPEC.:114-18148
Verarbeitung der Kontakte Ausführung A+B siehe Spec.:114-18148

4 SURFACE:
- PRE TIN PLATED 1 TO 3 µm
- GOLD PLATED MIN. 2µm (only contact area)
- SILVER PLATED 3 TO 5µm (only contact area)
Oberfläche:
-verzinnt 1 bis 3µm
-galv.vergoldet min. 2µm (nur Kontaktzone)
-galv. versilbert 3 bis 5µm (nur Kontaktzone)

5 DOUBLE CRIMPS ARE ONLY POSSIBLE WITH APPLICATORS AUTHORIZED BY AMP (NO HAND TOOL!)
SUITABLE TOOLS ON REQUEST
Doppelanschläge sind nur mit von AMP zugelassenen Anschlagwerkzeugen möglich (keine Handzangen!) passende Werkzeuge auf Anfrage

6 GAUGE INSPECTION
Lehrenprüfung

7 DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller überlassen

8 ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Maßgebend ist der deutsche Text

D IN THE TRANSITION SUPPLY OF REV. D PERMISSIBLE
Im Übergang Lieferung von Rev. D zulässig

4 PUNCHING OIL: RAZIOL CLF 11 SG
Stanzöl:

SINGLE WIRE SEAL
Einzeldichtung
B–B
C ±0.3
E ±0.3
D_{ISO} ±0.2

F-Crimp
D_{ISO}

STANDARDCRIMP
A–A
A ±0.3
B ±0.3
D_{Dr} ±0.2
B–B
C ±0.3
E ±0.3
D_{ISO} ±0.2

LOOSE PIECE
Einzelausführung
A–A
A ±0.3
B ±0.3
D_{Dr} ±0.2
B–B
R ±0.3
C ±0.3
E ±0.3

SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung

AMP ORDER-NO. STRIP FORM Bestell-Nr. Bandware	Rev.	AMP ORDER-NO. LOOSE PIECE Bestell-Nr. Einzelausführung	Rev.	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche		APPLICATION TOOL POSSIBLE DOUBLE CRIMPS Anschlag-WKZ mögl. Doppelanschläge	HAND TOOL Handzange	WIRE SIZE RANGE Leiterquerschnitt mm²	CH_{DR} WIRE CRIMP Drahtcrimp PROCESS PARAMETER Verarbeitungsparameter mm	A	B	D_{DR}	C	E	D_{ISO}	A	B	D_{DR}	C	E	R	F	G	H	J	K	SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtung AMP NO.	DEAD END PLUG Blindstopfen AMP NO.
											WIRE CRIMP Drahtcrimp			ISOLATION CRIMP Isolationscrimp			WIRE CRIMP Drahtcrimp			ISOLATION CRIMP Isolationscrimp									
											STRIP FORM/Bandware						LOOSE PIECE/Einzelausführung													
											CRIMPDIMENSIONS / Crimpabmessungen mm																		
1-1719506-3	A	–		CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	SINGLE CRIMP Einzelanschlag	–	–	12 AWG	–	4.0	4.2	2.0	5.0	5.0	3.5	–	–	–	–	–	–	3.5	5.9	7.5	0.8	21.0	828905-1	828922-1
1-1719506-1	A	–			PRE TIN PLATED verzinnt																								
1-968859-4	E	1-968877-4	E	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert		x-541537-x	Basis-HZ 539635-1 Matrize 539727-2	4.0	2.27	4.5	4.7	2.3	6.0	6.0	4.3	3.4	4.8	2.3	5.5	5.4	3.3	4.3	6.9	8.5	1.25	22.6	828985-1	828986-1
1-968859-3	E	1-968877-3	E		SILVER PLATED versilbert																								
1-968859-2	–	1-968877-2	–	CuNiSi	GOLD PLATED vergoldet																								
1-968859-1	E	1-968877-1	E		PRE TIN PLATED verzinnt																								
1-968857-4	E	1-968876-4	E	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert		x-878974-x	Basis-HZ 539635-1 Matrize 539727-2	2.5	1.88	3.6	3.8	1.7	5.0	5.0	3.5	2.8	3.9	1.7	4.8	4.4	2.8	3.5	5.9	7.5	0.8	21	828905-1	828922-1
1-968857-3	E	1-968876-3	E		SILVER PLATED versilbert				1.5	1.58																			
1-968857-2	–	1-968876-2	–	CuNiSi	GOLD PLATED vergoldet																								
1-968857-1	E	1-968876-1	E		PRE TIN PLATED verzinnt																								
1-968855-4	E	1-968875-4	E	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert		x-878973-x	Basis-HZ 539635-1 Matrize 539726-2	1.0	1.36	2.5	2.7	1.2	4.8	4.8	3.3	2.2	2.8	1.2	4.4	4.2	2.6	3	5.4	7	0.75	21	828904-1	828922-1
1-968855-3	E	1-968875-3	E		SILVER PLATED versilbert				0.75	1.27																			
1-968855-2	E	1-968875-2	E	CuNiSi	GOLD PLATED vergoldet				0.5	1.18																			
1-968855-1	E	1-968875-1	E		PRE TIN PLATED verzinnt																								
1-968882-3	E	1-968896-3	E	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert		x-541563-x	Basis-HZ 539635-1 Matrize 539725-2	0.35	1.08	2.1	2.1	0.8	4.5	4.5	3.2	1.7	2.15	0.8	4.2	4.15	2.4	2.5	4.9	6.5	0.75	21	828904-1	828922-1
1-968882-2	–	1-968896-2	–		GOLD PLATED vergoldet																								
1-968882-1	E	1-968896-1	E		PRE TIN PLATED verzinnt																								

STANDARDCRIMP

1-968853-3	E	1-968874-3	E	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	DOUBLE CRIMP Doppel-anschlag / SINGLE CRIMP Einzel-anschlag	x-541534-x	Basis-HZ 539635-1 Matrize 539723-2	4.0	2.27	4.5	4.7	2.3	5.7	5.9	3.3	3.4	4.8	2.3	4.4	5.2	2.6	4.3	6.6	8.5	0.8	22.6		
1-968853-2	–	1-968874-2	–		GOLD PLATED vergoldet																								
1-968853-1	E	1-968874-1	E		PRE TIN PLATED verzinnt		–	–																					
1-968851-3	E	1-968873-3	E	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert		x-541536-x	Basis-HZ 539635-1 Matrize 539723-2	2.5	1.88	3.6	3.8	1.7	4.6	4.8	2.6	2.8	3.9	1.7	3.8	4.4	2.3	3.5	5.1	6.7	0.3	20.2		
1-968851-2	E	1-968873-2	E		GOLD PLATED vergoldet				1.5	1.58																			
1-968851-1	E	1-968873-1	E		PRE TIN PLATED verzinnt		x-541628-x	0.50 + 0.75 / 0.50 + 1.00 / 0.75 + 0.75 / 0.75 + 1.00 / 0.75 + 1.50 / 1.00 + 1.00 / 1.00 + 1.50																						
1-968849-3	E	1-968872-3	E	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert		x-541535-x	Basis-HZ 539635-1 Matrize 539722-2	1.0	1.36	2.5	2.7	1.2	3.3	3.5	1.8	2.2	2.8	1.2	2.8	3.2	1.6	3	4.6	6.2	0.2	20.2		
1-968849-2	E	1-968872-2	E		GOLD PLATED vergoldet				0.75	1.27																			
1-968849-1	E	1-968872-1	E		PRE TIN PLATED verzinnt		x-541627-x	0.50 + 0.50	0.5	1.18																			
1-968880-3	E	1-968895-3	E	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	SINGLE CRIMP Einzelanschlag	x-541562-x	Basis-HZ 539635-1 Matrize 539721-2	0.5	1.14	2.1	2.1	0.8	2.9	2.9	1.4	1.7	2.15	0.8	2.5	2.5	1.4	2.5	3.7	5.7	0.2	20.2		
1-968880-2	–	1-968895-2	–		GOLD PLATED vergoldet				0.35	1.08																			
1-968880-1	E	1-968895-1	E		PRE TIN PLATED verzinnt				0.25	1.02																			
									0.2	1.00																			

EXTRACTION TOOL Ausdrückwerkzeug Nr. 929039



ONLY FOR WIRE SIZE RANGE
Nur für DGB
0.2...0.5mm²







SINGLE WIRE SEAL
Einzeldichtungssystem





VERSION Ausführung	
MATERIAL	–
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE	–
WEIGHT GEWICHT	–
DRAWN	22.09.97 S. Blidar
CHK	22.09.97 G. Hotea
APVD	22.09.97 J. Woller
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18513
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18148
SIZE	A1
CAGE CODE	00779
DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	C 1355036 (REPLACES 114-18018-001)
RESTRICTED TO NUR FUER	–
NAME	PRODUCT GROUP DRAWING FOR Tabellenzeichnung für AMP MCP2.8
MASSSTAB	5:1
BLATT	1 VON 1
REV	J3
CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG

tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
~~A: ISO 8015~~
~~B: ISO 2768 mH E~~
~~C: DIN 16901 f40~~
0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±–
3 PLC ±–
ANGLES/WINKEL ±1°

THIS DRAWING IS CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, IST DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTMÖGLICHEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

AMP 4805 REV 27JUN96